RICOH
imagine. change.

A4-Schwarzweiß-MFP

MP 305+SP
MP 305+SPF

☑ Kopierer ☑ Drucker ☑ Fax ☑ Scanner

Papierformat

A4 A3

MP 305+SP MP 305+SPF

30 ppm SW

Ein kompaktes MFP mit den Funktionalitäten eines A3-Systems.

Der MP 305+SP und der MP 305+SPF sind intelligente, kompakte A4-SW-MFPs mit A3-Funktionalität, und daher ideal für kleine und mittlere Büros geeignet. Ausgestattet mit zahlreichen Features wie dem Smart Operation Panel, erhalten Sie nicht nur alle Vorteile und die kleine Stellfläche eines A4-MFP, sondern auch die Möglichkeit, A3 zu verarbeiten. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 30 Seiten pro Minute sind diese vielseitigen Systeme extrem leise und ideal, wenn Sie kostengünstige A3-Drucklösungen suchen, ohne dabei kostbare Bürofläche wie bei herkömmlichen A3-MFPs zu verlieren.

- Kleine Stellfläche - passt auf Schreibtische oder Sideboards
- Kompaktes, intelligentes A4-MFP mit A3-Druckfunktionalität bei Verwendung des Bypass
- Einheitliche, einfache Bedienung durch das intuitive 10,1-Zoll Touch-Bedienfeld
- Leiser Betrieb ohne zu stören
- Kosteneffizient mit hoher Standardausstattung

Alles, was Sie für Ihr Unternehmen brauchen. Plus A3.

Wenn A4 mal nicht ausreicht.

Diese Multifunktionssysteme sind ideal für kleinere und mittlere Unternehmen, die auch A3 drucken möchten, aber nur Stellfläche für ein A4-System zur Verfügung haben. Das heißt, Sie können sie einfach auf ein Sideboard oder auf einen Schreibtisch stellen, und alles was Sie bemerken, sind ihre beeindruckenden Fähigkeiten.

MFPs sollte man sehen. Nicht hören.

Wenn Ihnen der Platzbedarf Sorgen bereitet, dann machen Sie sich vielleicht auch Gedanken über die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter. Beide Systeme arbeiten aufgrund ihrer innovativen Technologie extrem leise, sodass sie ohne negative Auswirkungen auf die Produktivität am Arbeitsplatz fast überall platziert werden können.

Großes Bedienfeld. Mehr Funktionen.

Das 10,1-Zoll Smart Operation Panel ermöglicht durch seine beeindruckenden Touchfunktionen eine einfache Bedienung. Erweiterte Software-Anbindungsmöglichkeiten erlauben die Integration vieler Workflow-Lösungen wie Streamline NX, GlobalScan NX und RICOH Scan CX. Durch die hohe Benutzerfreundlichkeit und den anpassbaren Homescreen kann jeder Mitarbeiter die Systeme problemlos bedienen.

Neue, intuitive Bedienoberfläche

Der MP 305+ ist das erste Modell, das Ricoh mit der neuen, intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet hat. Sie verändert die Art und Weise, wie Sie mit unseren Systemen interagieren. Die Bedienoberfläche ist nicht nur einfach und intuitiv zu bedienen, sondern sie macht aufgrund des neu gestalteten Layouts und der veränderten Struktur den Zugriff auf die Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funktionen noch einfacher, was Ihre Arbeitsabläufe erleichtert.

MP 305+SP / MP 305+SPF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	27 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	4,9 Sekunden
Druckgeschwindigkeit:	30 Seiten/Minute
Speicher:	Standard: 2 GB Maximal: 2 GB
Festplatte:	320 GB
Abmessungen (B x T x H):	350 x 493 x 505 mm
Gewicht:	32 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes 2-Komponenten Entwicklungssystem mit Magnetbürste
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Option: XPS Direct
Druckauflösung:	Maximal (600 x 600 dpi)
Schnittstelle:	Standard: SD-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Option: Bluetooth
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-Umgebungen:	Macintosh OS X v10.7 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
SAP®-Umgebungen:	SAP® R/3®
Weitere unterstützte Umgebungen:	AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: A4 (Maximal 30 Vorlagen/Minute) SW: A4 (Maximal 30 Vorlagen/Minute)
Auflösung:	Standard (100 - 600 dpi), Standardvorgabe (200 dpi)
Vorlagenformat:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Ordner (SMB, FTP, NCP), USB-Stick, SD-Karte

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	Standard (8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi)
Übertragungsrate:	G3 (2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG), 3 Sekunden (200 x 100 dpi, MMR))
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kBit/s
Scangeschwindigkeit:	2,5 Sekunden
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papierkassette: A4, A5, A6, B5, B6 Bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Standard: 260 Blatt Maximal: 760 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 100 Blatt Maximal: 100 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 60 - 105 g/m² Bypass: 52 - 163 g/m² Duplex: 60 - 105 g/m² - g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.140 W Betriebsleistung: 455,1 W Bereitschaft: 83,5 W oder weniger Niedrigenergiemodus: 66,5 W Ruhemodus: weniger als 0,87 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC)*: 1.243 W/h

0,42
* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette, Großer Unterschrank, Bluetooth, Kostenstellenzählerschnittstelle, Data Overwrite Security-Einheit (Zertifizierte Version), Copy Data Security Kit, Fax Connection Unit, Faxoption, Unicode Font Package für SAP, OCR-Einheit, XPS-Direktdruck, Erweiterte Festplattensicherheit, NFC-Kartenleser

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität:	Schwarz: 9.000 Seiten Die Angaben zur Ergiebigkeit der Verbrauchsmaterialien basieren auf 5 Seiten Druckauftrag mit 6% Deckung auf A4.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

RICOH
imagine. change.

RICOH @Remote

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2020. The light source of this product is not intended for applications other than image printing.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert, ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/ oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.